

Martelo demolidor TE 500

Aplicações

- Trabalho intenso de cinzelamento em paredes de betão e alvenaria
- Canalização em betão e alvenaria
- Trabalho de reparação de betão
- Remoção de gesso e azulejos
- Cinzelamento e penetrações para tubos em paredes e pisos

Vantagens

- Características de arranque perfeitas e elevado conforto de trabalho
- Regulação da potência de martelo progressiva para melhores resultados nos diferentes materiais
- Punho lateral com ajuste total para uma aderência segura em praticamente todas as posições
- Interruptor com bloqueio para um funcionamento fácil e contínuo durante maiores períodos de utilização
- Mais potência com menos peso
- O sistema de aspiração DRS-B opcional recolhe até 95% de pó fino



SDS max

Dados técnicos

Peso de acordo EPTA - Pro cedimento 01/2003	-	5,6 kg
Tipo de mandril da ferramenta		TE-Y (SDS Max)
Energia de impacto único		7,5 J
Frequência de funcionamento completo		3180 impactos/minuto
Redução ativa da vibração		Não
Vibração triaxial para cinzelamento em concreto ¹⁾	-	12,1 m/s ²
Potência nominal de entrada		1100 W
Motor sem escovas de carvão		Não
Tensão nominal		220 V
Indicador de serviço		Sim

¹⁾ de acordo com a norma EN 60745



3

Designação da encomenda	Corrente nominal	Conteúdo da embalagem	Quantidade do pacote de vendas	Número do item
TE 500 220V	5,8 A	1x Mart. demolidor TE 500 220V BRA	1 un	438572