

## Martelo demolidor TE 1500-AVR



## Aplicações

- Trabalho de demolição extensivo em ou próximo do nível do solo
- Exposição de armaduras em fundações
- Abrir aberturas para escadas, dispositivos de elevação e poços
- Criação de grandes rasgos no piso, ex.: para tubos de águas residuais
- Quebrar asfalto no trabalho de renovação de superfície, por exemplo, manutenção de esgotos

## Vantagens

- Potente mecanismo de percussão eletropneumático e cinzéis poligonais da Hilti para um elevado desempenho de demolição
- Motor SR sem escovas e sem manutenção e sistemas de lubrificação de câmara tripla para maiores intervalos de assistência e vida útil da ferramenta mais prolongada
- Peso leve e grande equilíbrio para manipulação excelente em aplicações exigentes
- A Redução Ativa de Vibração (AVR) reduz as vibrações e permite períodos prolongados de utilização contínua
- O sistema de aspiração TE DRS-B opcional remove até 95% de pó

## Dados técnicos

Peso de acordo EPTA - Pro cedimento 01/2003	-	14.2 kg
Tipo de mandril da ferramenta		TE-S
Energia de impacto único		30 J
Frequência de funcionamento completo		1620 impactos/minuto
Redução ativa da vibração		Sim
Vibração triaxial para cinzelamento em concreto <sup>1)</sup>	-	12 m/s <sup>2</sup>
Potência nominal de entrada		1800 W
Motor sem escovas de carvão		Sim
Tensão nominal		220 V
Indicador de serviço		Sim

<sup>1)</sup> de acordo com a norma EN 60745



Designação da encomenda	Corrente nominal	Conteúdo da embalagem	Quantidade do pacote de vendas	Número do item
TE 1500-AVR 220V	8.5 A	1x Mart. demolidor TE 1500-AVR 220V BRA, 3x Protector de pó SW22, 1x Mala	1 un	2004566