

Martelo demolidor TE 3000-AVR



Aplicações

- Demolição de carga leve a pesada de lajes e fundações de betão
- Quebrar asfalto para a construção de estradas, trabalho de reparação e colocação de tubagens
- Remoção de betão para ligação de varões e infra-estruturas
- Escavação e apiloamento para terraplanagem


Vantagens

- Fornecer uma impressionante força de impacto de 68 joules para grandes obras de demolição de betão
- Desempenho de demolição impressionante - até 6 toneladas de betão numa hora, o que equipara a TE 3000 a ferramentas pneumáticas/de ar comprimido.
- Vibração mínima
- Versátil, fácil de operar, fácil de transportar e pronta para utilização em minutos
- Não necessita de compressor e é, portanto, mais fácil de transportar do que ferramentas pneumáticas, extremamente versátil e pronta para utilização em minutos.
- Maiores intervalos de assistência e maior vida útil graças ao motor SR sem escovas, sem manutenção

Dados técnicos

Peso de acordo EPTA - Pro cedimento 01/2003	-	29.9 kg
Tipo de mandril da ferramenta		HEX 28
Energia de impacto único		68 J
Frequência de funcionamento completo		860 impactos/minuto
Redução ativa da vibração		Sim
Vibração triaxial para cinzelamento em concreto ¹⁾	-	7 m/s ²
Potência nominal de entrada		2070 W
Motor sem escovas de carvão		Sim
Tensão nominal		220 V
Indicador de serviço		Sim

¹⁾ de acordo com a norma EN 60745



Designação da encomenda	Corrente nominal	Conteúdo da embalagem	Quantidade do pacote de vendas	Número do item
TE 3000-AVR 220V	9.4 A	1x Mart. demolidor TE 3000-AVR 220V	1 un	2033097
TE 3000-AVR 220V	9.4 A	1x Mart. demolidor TE 3000-AVR 220V, 1x Cabo de alimentação TE 3000-AVR BRA 220V	1 un	2010107