

Perfuratriz diamantada DD 120



Aplicações

- ☒ Instalação de tubos para instalações sanitárias, aquecimento e ar condicionado
- ☒ Instalação de alimentação de água e de tubos de água servida
- ☒ Execução de aberturas para suportes de cabos
- ☒ Aplicação de fixações de grande diâmetro e de barras de reforço
- ☒ Instalação de grades e barreiras

Vantagens

- ☒ Excepcionalmente intuitiva devido a funções e controles auto-explicativos
- ☒ Unidade compacta e leve para manipulação extremamente fácil
- ☒ Fácil de transportar e de instalar
- ☒ Engrenagem de duas velocidades para velocidade e torque ideais
- ☒ Mais fiável e custos de reparação menores
- ☒ O indicador de manutenção avisa quando o prazo para manutenção está vencido



Dados técnicos

Tipo de mandril	BI+
Modo de funcionamento	Sistema de perfuração com coluna
Número de velocidades	2
Tensão nominal	230 V
Tensão nominal	230 V
Intervalo de perfuração	com recurso a coluna e água: 16-162 mm
Dimensões (CxLxA)	720 x 147 x 330 mm
Dimensões da placa base (CxL)	199 x 148 mm
Peso de acordo EPTA - Pro cedimento 01/2003	10.5 kg
Peso do sistema completo	11 kg



Designação da encomenda	Conteúdo da embalagem	Quantidade do pacote de vendas	Número do item
DD 120 230V	1x Perfurador diam. DD 120 230V, 1x Chave Allen 4 / 6, 1x Chave combinada 17 x 19, 1x Mandril BI+ M27x2, 1x Mala	1 un	274933